



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslora Total	7 m
Eslora Casco	6.5 m
Manga Casco	3 m
Calado	1.75 m
Desplazamiento Rosca	980 Kg
Peso da Orza	500 Kg
Sup. Mayor	22 m <sup>2</sup>
Sup. Foque	12 m <sup>2</sup>
Sup. Cod 5	32 m <sup>2</sup>
Sup. Asimétrico	55 m <sup>2</sup>

INSUMERGIBLE

### ACASTILLAJE:

#### SETE

Escotero maior de rodamentos a bólas  
6 poleas pé de mastro, stopper e mordazas  
Dous winches de 12 ST para escotas e  
dous winches de 10 ST para drizas marca  
Andersen

#### NOVE

Escotero maior de rodamentos a bólas  
8 poleas pé de mastro, stopper e mordazas  
Dous winches de 18 ST para escotas e  
dous winches de 12 ST para drizas marca  
Andersen

### APARELLO:

Slop 9,5/10 marca Z. Spar con dous pisos de  
crucetas atrasadas

#### SETE

Jarcia de cable en 5 e 4m

#### NOVE

Jarcia de cable en 6 e 5 m

### CASCO:

Xel-coat isoftálico NPG. Laminado en  
infusión de viniléster reforzado con fibras  
de vidro E, utilizando tecidos biaxiales e  
unidireccionales  
Contra moldes de infusión estruturales  
pegados e laminados ao casco  
reforzando os cadenotes e zona de  
sujeción da orza  
Compartimentos en proa e popa estancos

### ORZA:

#### SETE

Chumbo, perfil Naca con bulbo de  
500 kg reforzado no interior con  
estrutura de aceiro

#### NOVE

Chumbo, perfil Naca con bulbo de  
1.000 kg reforzado no interior con  
estrutura de aceiro

### CUBIERTA:

Xel-coat isoftálico NPG, laminado en  
infusión con resina isoftálica utilizando  
tecidos biaxiales e unidireccionales con  
nucelo de PVC de alta densidade.

Acabado con antiescorregadizo, pozo de  
áncoras, portillo corredizo de entrada e  
xanelas laterais de policarbonato.

### INTERIOR

#### SETE

Altura interior 1.4m  
Contra moldes estruturais de PRFV infusionados,  
mamparos de composite

**A proa:** camarote dobre.

**A babor:** salón e liteira

**A estribor:** wc químico e pañol convertibile en  
camarote

#### NOVE

Altura interior 1.75m  
Contra moldes estruturais de PRFV infusionados,  
mamparos de composite

**A proa:** salón central con compartimentos

**A babor:** camarote dobre

**A estribor:** wc químico e pañol convertibile  
camarote dobre

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Cadro eléctrico.  
Desconectador de batería  
Luces interiores.  
Luz tricolor en mastro 1 x batería de  
55 Ah  
Piloto de cana Evolution EV-100

### DOUS TEMONS

Laminados en infusión de  
viniléster e fibra de vidro E

